DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No 14055

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
   Per il Cod. Art. vedere l'Appendice

   Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

   ILL: cisterna/e indipendente/i di bassa/e
   IBI: cisterna/e indipendente/i integrata/e

2. Uso o usi precisti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
   igiene personale (PH)

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
   LAUFEN Bathrooms AG
   Postfach 432
   CH - 4242 Laufen, Switzerland
   Tel.: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / website: www.laufen.com

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
   non applicabile

5. Sisterna o sisterni di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui direttiva all'allegato V:
   Sistema 4

6. Norma armonizzata
   EN 14055: 2010

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Ermeticità (WT)	Superato
Affidabilità delle valvole (VR)	Superato
Livello di rumore (LR)	Superato
Volume di sciacquo (FV)	Superato
Durata (DA)	Superato

   La prestazione dichiarata del prodotto è riportata nei codici di designazione e nelle caratteristiche essenziali in Appendice.

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica
   non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos
Manufacturing Director

LAUFEN

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP no 14055

N. Prodotto	Nome	Tipo di Prodotto	Casetta di risciacquo addata	Codice di designazione	Caratteristiche essenziali	Volume min.	EUROPEAN WATER LABEL consumo medio di acqua	VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ Codice di designazione
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894665	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.38	EN 16578 - S4
H894665	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.38	EN 16578 - S4
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H920400	LAUFEN LIS CW 400	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H920401	LAUFEN LIS CW 401	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H926400	LAUFEN LIS TW400	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H926401	LAUFEN LIS TW401	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3

Signed for and on behalf of the manufacturer

LAUFEN Bathrooms AG Switzerland
Laufen, 29.06.2022

Joan Pedro Santos
Manufacturing Director

LAUFEN

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP no 14055

N. Prodotto	Nome	Tipo di Prodotto	Casetta di risciacquo addata	Codice di designazione	Caratteristiche essenziali	Volume min.	EUROPEAN WATER LABEL consumo medio di acqua	VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ Codice di designazione
H926402	LAUFEN LIS TW402	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3

Signed for and on behalf of the manufacturer

LAUFEN Bathrooms AG Switzerland
Laufen, 29.06.2022

Joan Pedro Santos
Manufacturing Director